

IM 2702

Multifuncional avanzado para los que necesitan A3 con inversión reducida con necesidad de copiar, imprimir y escanear a color.

La IM 2702 abre un universo de posibilidades a las empresas y grupos de trabajo reducidos.

Este dispositivo hasta formatos A3 ofrece las funciones de copiado, impresión y escaner de color en red de serie, siendo el fax una opción a tener en cuenta.

Su facilidad de conexión a la nube permite que los negocios puedan digitalizar sus documentos a los diferentes servicios Cloud como, DropBox, Box, Google Drive, etc

- - Prestaciones excepcionales a 27 ppm.
 - Impresión dúplex estándar.
 - Elevada capacidad de papel de hasta 1,600 hojas.
 - Bandeja interna de un compartimento opcional.
 - Alimentador automático de documentos (ADF) de serie
 - Tecnología GWNX
 - Pantalla táctil a color
 - Escaneo a 50opm

Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo de doble rayo laser e impresión electrofotográfica
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 27 copias por minuto
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Menos de 27 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: Inferior a 6,5 segundos
Característica: Zoom	Valor: 25 - 400% (en incrementos del 1%)
Característica: Memoria	Valor: Estándar 2 GB

Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estándar 1 bandeja de papel de 500 hojas Bandeja multi-bypass de 100 hojas Máximo 1600 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estándar 250 hojas (bandeja interna)
Característica: Tamaño del papel	Valor: Bandeja estándar A5 - A3 Bandeja bypass A6 - A3
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandeja estándar 52 - 105 g/m ² Bandeja bypass 52 - 216 g/m
Característica: Dimensiones	Valor: 587 x 581 x 677 mm
Característica: Peso	Valor: 46,5 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Funcionamiento 1.55 kW Modo de ahorro de energía 0,6 W
Característica: IMPRESORA	Valor: SERIE
Característica: Velocidad de impresión	Valor: 27 impresiones por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Característica: Interfaz	Valor: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
Característica: Memoria	Valor: Estándar 2GB
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP (IP v4. IP v6), IPX/SPX, AppleTalk
Característica: Compatibilidad	Valor: Entornos Windows® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Característica: ESCANER	Valor: SERIE
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: Máximo 50 originales por minuto (A4, SEF)
Característica: Resolucion escaner	Valor: 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3
Característica: Controladores	Valor: Network, TWAIN
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTP
Característica: Direcciones de Destino	Valor: Máximo 100 por tarea
Característica: Direcciones de Destino almacenadas	Valor: Máximo 150
Característica: Libreta de direcciones	Valor: Vía LDAP, panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: Vía protocolo SMB, FTP URL o NCP usb, Tarjeta SD
Característica: SOFTWARE	Valor: SmartDeviceMonitor™ ¹ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor
Característica: FAX	Valor: (opcional)
Característica: Circuito	Valor: PSTN, PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: Máximo 33.6 Kbps
Característica: Resolución	Valor: 200 x 100/200/400 dpi
Característica: Método de comprensión	Valor: MH, MR, MMR, JBIG
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: 2 segundos (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Característica: Memoria	Valor: Estándar 4 MB
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Si

Característica:
OPCIONES

Valor:
Tapa de exposición Alimentador de documentos automático 1 bandeja de papel de 500 hojas 2 bandejas de papel de 500 hojas Mesas soporte (grande, mediano, pequeño) Disco Duro. Lan inalámbrica, Bluetooth. Conversor de formatos Navegador, etc

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

1 bandeja de papel de 500 hojas
Cassette 2x500
Bandeja 1 separador

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax
Tirador ADF
Lector de tarjetas NFC
Blindaje para bandeja bypass

CONSUMIBLES

Tóner (duración normal) 4.000 impresiones
Tóner (larga duración) 12.000 impresiones
Basado en 2 p/j con una cobertura del 6% en A4.

IM 2500 e IM 2500A
[1]
(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-2702>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>