

## IM 3000 e IM 3000A

MFP A3 de elegante diseño, dotado de multitareas con funciones avanzadas que satisfará sus necesidades en la oficina

Los modelos IM 2500 e IM 2500A, están diseñados para potenciar la productividad de tu oficina sin ningún esfuerzo gracias a funciones como una velocidad de escaneado elevada, Always Current Technology y una amplia gama de opciones de acabado.

Idónea para empresas de cualquier envergadura en diferentes industrias, la gama completa permite introducir unos flujos de trabajo documentales simplificados y más eficientes para adaptarse a los requisitos variables de las oficinas sin que la calidad o la productividad se vean comprometidas.

Con la implementación de estos dispositivos inteligentes, la impresión resulta más inteligente y rápida y está siempre al día con las actualizaciones y avances tecnológicos más recientes.

- Trabaja de una forma más inteligente: accede a nuevas aplicaciones, funciones y actualizaciones siempre que las necesites. Trabaja a tu manera: amplia gama de opciones de acabado, desde finisher interno hasta finisher de folletos.
- Trabaja más rápido: escanea entre 120 y 240 impresiones por minuto, tanto en blanco y negro como en color.
- Trabaja de forma segura: seguridad multicapa para una gestión documental en la que los riesgos no tienen cabida.

### **Tecnología que nunca se queda anticuada**

Gracias a nuestra gama de dispositivos inteligentes, podrás beneficiarte de la excelente calidad, fiabilidad y seguridad que ofrece Rex Rotary, además de disfrutar de acceso según demanda a la tecnología más actual.

### **Gestión documental experta y calidad sobresaliente**

Digitaliza tus procesos documentales permitiendo un acceso rápido y seguro a la información y su distribución según sea necesario y conforme a las autorizaciones, ya que este será el núcleo del flujo de trabajo de gestión documental de tu empresa.

Obtén textos nítidos y colores vivos sin saturación gracias a las tecnologías de impresión avanzadas de Rex Rotary, que ofrecen unos resultados de impresión de la máxima calidad en todo momento.

Gestión documental completa



# Especificaciones

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo mediante un solo rayo láser e impresión electrofotográfica
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 30 copias por minuto
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Inferior a 17,7 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: 3,9 segundos
Característica: Memoria	Valor: Máximo 2 GB + 320 GB HDD
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estandar 1.200 hojas Máximo 4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estandar 500 hojas Máximo 1.625 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A6 - A3
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandeja(s) estándar 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Dúplex 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Característica: Dimensiones	Valor: Con ARDF: 587 x 673 x 913 mm Con SPDF: 587 x 673 x 963 mm
Característica: Peso	Valor: Con RADF 71 kg y 76,5Kg con SPDF
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo: 1.600 W Modo Lista: 56,4 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,57 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,35 kWh
Característica: IMPRESORA	
Característica: Velocidad de impresión	Valor: 30 páginas por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar PCL5e PCL6 XPS Impresión Directa PDF Opcional: Adobe® PostScript® 3™ IPDS
Característica: Resolución de impresión	Valor: Máxima 600 x 600 dpi
Característica: Interfaz	Valor: Estándar USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX/ 1000BaseT Opcional IEEE 1284/ECP LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) Bluetooth
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP (IPv4, IPv6) IPX/SPX
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Windows® XP/Vista/7/8/Server 2003/Server2003/2033R/2008/2012 Novell® NetWare® 6.5 o posterior UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX Macintosh OS X v10.5 o posterior NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 o o posterior) IBM iSeries/AS400 que utiliza OS/400 Host Print Transform Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: A todo color Máxima 80 ipm B/N Máxima 80 ipm
Característica: Resolución escaner	Valor: Máximo 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3
Característica: Controladores	Valor: TWAIN de red
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP TCP/IP
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB FTP, URL Protocolo NCP (con seguridad de acceso al sistema)
Característica: SOFTWARE	Valor: SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor
Característica: FAX	Valor: (opcional)

Característica: Circuito	Valor: PSTN PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T-38) IP Fax
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: Máximo 33,6 Kbps
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: 2 segundos (A4/SEF/modo estándar)
Característica: Memoria	Valor: 4 MB estándar, 60 MB máximo
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Si
Característica: OPCIONES	Valor: Tirador de ARDF 1 bandejas de papel de 550 hojas 2 bandejas 550 hojas LCT 2.000 hojas Bandeja 1 separador Bandeja desplazamiento interna Finisher interno de 500 hojas Finisher externo de 500 hojas Finisher 1.000 hojas Finisher folletos 1.000 hojas Kits de perforación Unidad Puente Opción de disco duro1 Unidad de memoria1 Unidad de impresora/escáner1 Unidad de impresora1 Opción de mejora del escáner1 Unidad PostScript 3 Unidad IPDS Tarjeta VM1 Ranura USB2.0/SD Opción de fax Unidad de interface G3 Unidad de memoria para fax Interfaz Bluetooth Interface IEEE 802.11 a/g Tarjeta Gigabit Ethernet Tarjeta de interface IEEE 1284 Paquete de fuentes Unicode Conversor de formatos de archivo Navegador Mesa con ruedas Lector tarjetas Tirador de fácil acceso Interface contador Soporte contador llave Soluciones de software profesionales

IM 2500 e IM 2500A

OFERTA

[https://youtu.be/BzTFeNBpDy8?list=PL5ChU-C\\_ocZ0Pt0Bk\\_P12wAbHUK53NXeH](https://youtu.be/BzTFeNBpDy8?list=PL5ChU-C_ocZ0Pt0Bk_P12wAbHUK53NXeH) [1]

(c) Rexrotary Ibérica

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-3000-e-im-3000a>

**Enlaces:**

[1] [https://youtu.be/BzTFeNBpDy8?list=PL5ChU-C\\_ocZ0Pt0Bk\\_P12wAbHUK53NXeH](https://youtu.be/BzTFeNBpDy8?list=PL5ChU-C_ocZ0Pt0Bk_P12wAbHUK53NXeH)